

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-DE1/0121.1

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITEX BASIC**
- 2) Zamýšlená použití: **Potěrový materiál na bázi síranu vápenatého pro použití v interiéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Německo)**
www.mapei.de
- 4) Systémy POSV: **Systém 4 (Zkouška typu)**
Systém 3 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813: 2002**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), č. 1488, provedla posouzení vlastností reakce na oheň a vlastností na základě zkušebních vzorků odebraných výrobcem.**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída A2_{fl-s1}
Uvolňování korozivních látek	CA
Propustnost pro vodu	nestanoveno
Propustnost pro vodní páru	nestanoveno
Pevnost v tlaku	C30
Pevnost v ohybu	F7
Odolnost proti opotřebení	nestanoveno
Zvuková izolace	nestanoveno
Zvuková pohltivost	nestanoveno
Tepelný odpor	nestanoveno
Odolnost proti chemickému vlivu	nestanoveno
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

- 7) Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Frank Sommer – Mapei GmbH- Vedení úseku kvality**

Weferlingen, 04/11/2019



Frank Sommer | Quality Management

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

PLANITEX BASIC
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-DE1/0121.1



 1488	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Německo) www.mapei.de
19 CPR-DE1/0121.1 EN 13813 PLANITEX BASIC Potěrový materiál na bázi síranu vápenatého pro použití v interiéru	
Reakce na oheň	
Uvolňování korozivních látek	Třída A2fl-s1
Propustnost pro vodu	CA
Propustnost pro vodní páru	nestanoveno
Pevnost v tlaku	C30
Pevnost v ohybu	F7
Odolnost proti opotřebení	nestanoveno
Zvuková izolace	nestanoveno
Zvuková pohltivost	nestanoveno
Tepelný odpor	nestanoveno
Odolnost proti chemickému vlivu	viz Bezpečnostní list viz
Nebezpečné látky:	Bezpečnostní list

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.