

VINYLOVÉ ROLE

ALFATEX PLUS



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem na podkladu z polyesteru.

Třída zátěže
33
EN ISO 10874



Třída zátěže
42
EN ISO 10874



Tloušťka celkem
3,20 mm
EN ISO 24346



Tloušťka nášlapné vrstvy
0,50 mm
EN ISO 24340



Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN ISO 24341



Váha celkem
2140 g/m²
EN ISO 23997



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
ISO 4918



Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION



Vnitřní napětí
≤ 2 kV
EN 1815



Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu
EN ISO 26987



Klasifikace hořlavosti
C_n-s1
EN 13501-1



Útlum hluku
20 dB
EN ISO 717-2



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,06 m² K/W
EN 12524-1



Skluznost povrchu
DS
EN 13893



R10
DIN 51130



Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostory

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

Směr pokládky pásů

