



euku premium hardwax oil +

1 POPIS PRODUKTU

Tvrdý voskový olej. Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu.

- Zvýšená odolnost vůči vodě.
- Po zaschnutí přirozeně matný vzhled.
- Jednoduchá aplikace válečkem.
- Rychlé schnutí.
- Dobrá nasávací schopnost, elastický film.
- Zvýrazňuje strukturu dřeva, dává povrchu teplý barevný tón. Je možná také kombinace s přísadou **euku premium nature add** – v tomto případě dojde k redukci zvýraznění povrchu a barevný tón bude „jako surové dřevo“.
- Ideální je kombinace s reaktivním tvrdidlem **euku master FS**. 2-komponentní varianta má mimořádně obzvláště odolný povrch a rychlé schnutí (vhodné např. pro silněji zatěžované prostory). Jako 2K-varianta pouze pro profesionální použití.
- Naolejovaný povrch dosahuje protiskluz R9. V kombinaci s přísadou **euku premium antislip add** se zvýší protiskluzná hodnota na R10.
- Optické varianty (60°): extramat (<10*), mat (15-20*)

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro základní povrchovou úpravu dřevěných podlahy a parket, korkových podlah a OSB-desek.

3 POUŽITÍ

Dobře promíchat. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Olej pomocí olejovacího válečku (Hardwaxoil váleček) nanést ve 2 vrstvách na povrch. První nátěr tence a silně vpracovat do dřeva. V případě potřeby provést mezibrus mřížkou o zrnitosti 150. Při 2-komponentní variantě: **euku master FS** důkladně přimíchat v poměru 1:10 do oleje. Otevřená doba směsi je 1 hodina.*

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Pro tmelení doporučujeme použít tmel **strato fill 101**.
- Při době schnutí mezi nátěry delší než 24 hodin je v každém případě nutné provést mezibrus.*
- U měkkých nebo tropických dřevin mohou pryskyřičné výpotky způsobit prodloužení doby schnutí a ovlivnit optický vzhled.
- Před aplikací na exotické, pestré nebo neznámé dřeviny doporučujeme provést zkušební plochu (min. 1 m²) dle návodu k použití.
- Na korkových podlahách nebo exotických dřevinách provést první nátěr vždy v kombinaci s tvrdidlem. Korkové podlahy následně podle savosti a poréznosti popř. převálečkovat ještě dvakrát.
- Při aplikaci a schnutí dbát na dostatečné větrání, ale zamezit průvanu, silnému slunečnímu záření a povrch chránit před prachem. Podlahové topení závčas vypnout. Práci začít na straně hlavního dopadu světla (tj. zpravidla na straně oken) a postupovat pryč od světla. Při nanášení válečkem je nutno rohy místnosti a těžce přístupná místa, která nemohou být dosažena válečkem, předolejovat plochým štětcem a následně co možná nejdále převálečkovat.



euku premium hardwax oil +

4 SPOTŘEBA

cca 40-50 ml/m² každá vrstva. U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná.

Vydatnost: 10-12 m²/l při dvou nátěrech.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 6 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.*

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném zaschnutí oleje používat pro běžné čištění **euku clean** a pro ošetřování produkt **euku hardwax care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. Po otevření se může tvořit na povrchu oleje kůže, před použitím odstranit.

8 TECHNICKÁ DATA

1K-použití: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giscode: Ö60.

2K-použití s euku master FS: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giscode: Ö60/DD.

ADR: Žádné nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.

CLP: EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsah látek: modifikovaný slunečnicový olej, Carnauba vosk, alifatické uhlovodíky, kyselina křemičitá, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu, aditiva.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.**
- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kyslíčník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.



euku premium hardwax oil +

- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Naolejované povrchy se vykazují také typicky různým zažloutnutím. Toto se může výrazněji projevit především na bíle pigmentovaném podkladu nebo při nasvětlení podlahy.
- * Všechny kvantitativní ukazatele platí při laboratorních podmínkách DUB/23°C/50% RVH-relativní vlhkost vzduchu. Rozdílné podmínky na stavbě mohou způsobit odchylky nebo změny ve výsledku.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.