

VINYLOVÉ ROLE

RIMATEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

Třída zátěže
33
EN 685



Povrchová úprava PUR

Třída zátěže
42
EN 685



Útlum kročejového hluku
16 dB
EN ISO 717/2

Tloušťka celkem
2,40 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,60 mm
EN 429



Odolnost proti chemikáliím
Velmi dobrá
ISO 26987

Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění
 $R = 0,016 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
EN 12667

Váha celkem
2200 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
ISO 4918



Skluznost povrchu
DS / R10
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost
≥ 6 - 7
EN ISO 105 B02



Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce
15 let pro komerční prostory

Zbytkový otlak
≥ 0,40 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999

