

TECHNICKÝ LIST

DŘEVĚNÉ PODLAHY ARTISAN

Třívrstvá dřevěná podlaha ARTISAN



ROZMĚR LAMEL	VÝŠKA CELKEM	BIOLOGICKÁ ODOLNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
725x130 mm	14,00 mm	Třída 2	Dfl-s1
EN 14342:2013	EN 14342:2013	EN 350-2; EN 351-1	EN 14342:2013; EN 13501
EMISNÍ TŘÍDA	TEPELNÁ VODIVOST	TEPLOTNÍ VODIVOST	STANOVENÍ OBSAHU PCP
E1	0,14 W/mK	0,1 m² K/W	Nezjištěno, PCP < 5 PPM
EN 717-2:1996; EN 120:1996	EN ISO 10456	EN ISO 10456	CEN/TR 14823
OBSAH VLHKOSTI	SKLADBA	V SPÁRY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
8 ± 2%	3-vrstvá	4V	OLEJOVANÝ
EN 13183-1:2002			KARTÁČOVANÝ
POČET KUSŮ V BALENÍ	BALENÍ	VÁHA kg/m²	MONTÁŽNÍ SYSTÉM
6 ks	0,61 m²	9,11 kg/m²	PERO/DRÁŽKA

Dodavatel: ALPOD (Sovinsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz