

TECHNICKÝ LIST

DŘEVĚNÉ PODLAHY LINDURA HD 400



unikátní dřevěná krytina s vysokou odolností proti průrazu, tlaku a stojaté vodě po dobu až 24 hodin.

ROZMĚR LAMEL	VÝŠKA CELKEM	ZÁMKOVÝ SPOJ	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
2200x205 mm	11,00 mm	MASTERCLIC PLUS	Bfl-s1
			EN 13501
EMISE FORMALDEHYDU	OBSAH PENTACHLORFENOLU	ODOLNOST VŮČI VTISKU	PROTISKLUZNOST
≤ 0,05 ppm	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	≥ 100 N/mm ²	R10
EN 717-1	CEN/TR 14823	EN 1534	DIN 51130 BGR 181
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	TEPELNÝ ODPOR	TEPELNÁ VODIVOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
OK	0,075 (m ² K)/W	0,143W/(m*K)	16 dB
	EN 12664	EN 12664	DIN EN ISO 10140-3



Výrobce: MEISTER (Německo)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz