

TECHNICKÝ LIST

FORTELOCK DÍLCE BUSINESS



Tento druh dlažby doporučujeme do míst, která se vyznačují vysokou zátěží, požadavkem na odolnost a kvalitní a rychlou pokládku a renovaci.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÁHA CELKEM	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
23/34/43	4,1 kg *	7 mm	0,7 mm
EN ISO 10874		EN ISO 24340	EN ISO 24340
ROZMĚR BEZ ZÁMKU	ROZMĚR SE ZÁMKEM	ROZMĚROVÁ STÁLOST	CHEMICKÁ ODOLNOST
640x640 mm	668x668 mm	≤ 0,4 % *	DOBŘÁ
		EN ISO 23999	EN 423
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM	TVRDOST	DEFORMACE PO STATICKÉM ZATÍŽENÍ	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
VYHOVUJE	92±3 Shore A **	VYHOVUJE	Bfl-s1 *
EN ISO 846	EN ISO 868	EN ISO 4918	EN ISO 13501-1+A1
PROTISKLUZ	STÁLOBAREVNOST	PEVNOST TLAKU	ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
R10 *	≥ 6	520 kg/cm ² *	< 2 000 v
DIN 51130:2014-02	EN ISO 105-B02	EN ISO 604-1	EN 1815

* nelze garantovat pro dlaždice z recyklátu

** 99 Shore A v případě Fortelock Hard

