

TECHNICKÝ LIST

KOBERCOVÉ ČTVERCE MANHATTAN 31



Textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem na bitumenovém podkladu.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA VLASU	VÝŠKA CELKEM	MATERIÁL
31	3,00 mm	6,00 mm	60% PA/ 40% PP
EN 1307	ISO 1766	ISO 1765	ISO 2424
VÁHA CELKEM	VÁHA VLASU	SKLUZNOST POVRCHU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
4,05 kg/m²	0,66 kg/m²	DS	Cfl-s1
ISO 8543	ISO 2424	EN 14041	EN 13501-1
KOMFORT	STÁLOBAREVNOST	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	VODĚODOLNOST
LC 1	5-6	ANO	4-5
EN 1307	ISO 105-B02	EN 12529	EN 1307
HUSTOTA VŠÍVÁNÍ	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	ROZMĚROVÁ STÁLOST	ÚTLUM PROSTOROVÉHO HLUKU
215 000 vpichů/m²	ANO	0,20 %	ANO
ISO 1763	EN 12667		ISO 354



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz