

TECHNICKÝ LIST

KOBERCOVÉ ČTVERCE SYDNEY



Vysoce odolné zátěžové kobercové čtverce Sydney Tiles jsou vyrobeny z plně probarveného polyamidového vlákna PA6 SDN (solution dyed nylon)

TŘÍDA ZÁTĚŽE	MATERIÁL	VÝŠKA CELKEM	VÝŠKA VLASU
33	100% Nylon (PA6)	5,4 mm	3,0 mm
EN 1307		ISO 1765	ISO 1766
VÁHA CELKEM	VÁHA VLASU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚR
4,00 kg/m²	0,55 kg/m²	Bfl-s1	50x50 cm
ISO 8543	ISO 8543	EN ISO 11925-2/ EN ISO 9239-1	
PODKLAD	TERMÁLNÍ ODPOR	HUSTOTA VPICHŮ /m ²	ROZMĚROVÁ STÁLOST
Polyflex	0,14 m² K/W	208 820 vpichů	OK
	ISO 8302	ISO 1763	EN 986
STATICKE ZATÍŽENÍ	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KOMFORT	METODA BARVENÍ
anti-static	24 dB	classe 1	SDN (Soution dyed)
	ISO 140-8	EN 1307	



Dovozce: STRNAD LIŠOV (Česko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

