

# TECHNICKÝ LIST

## LAMINÁTOVÉ PODLAHY SUPER NATURAL



Laminátová podlaha SUPER NATURAL je vhodná do bytů i komerčních prostor se střední zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	ROZMĚR LAMEL	POČET LAMEL
<b>23/32</b>	<b>8 mm</b>	<b>1285x192mm</b>	<b>9 ks</b>
PRAVOÚHLIST	ROVNOST	MEZERY MEZI PRVKY	VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PRVKY
<b>≤ 0,20 mm</b>	<b>≤ 0,30 mm</b>	<b>max ≤ 0,20mm</b>	<b>max ≤ 0,15mm</b>
EN 13329	EN 13329	EN 13329	EN 13329
TLOUŠŤKOVÉ BOBTNÁNÍ PO 24H	ODOLNOST POVRCHU	ODOLNOST PROTI ODĚRU	EMISE FORMALDEHYDU
<b>≤ 12%</b>	<b>≥ 1,25 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>AC4 (≥ 4000)</b>	<b>E1</b>
EN 13329	EN 13329	EN 13329	EN 717-1
OBSAH PCP	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZNOST	ODOLNOST PROTI SKVRNÁM
<b>PCP &lt; 5 ppm</b>	<b>Cfl-s1</b>	<b>DS</b>	<b>OK</b>
CEN/TR 14823	EN 13501-1	EN 13893	EN 13329



Výrobce: Kronospan

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz