


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ KOBERCE PRIMUS II



Textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem na filcovém podkladu z polypropylenu.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA VLASU	VÝŠKA CELKEM	MATERIÁL
22	4,5 mm	6,5 mm	100% PP
EN 1307	ISO 1765	ISO 1765	ISO 2424
VÁHA CELKEM	VÁHA VLASU	HUSTOTA VŠÍVÁNÍ	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
1 360 g/m²	370 g/m²	90 720/m²	Efl-s1
ISO 8543	ISO 8543	ISO 1763	EN 13501-1
STÁLOBAREVNOST	VODĚODLNOST	ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	SKLUZNOST POVRCHU
≥ 5	≥ 4,5	10 dB	DS
ISO 105-B02	ISO 105-E01	ISO 10140	EN 14041
KOMFORT	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	MÍRNĚ ZATÍŽENÉ SCHODIŠTĚ
LC1	< 2 kV	R=0,130m²K/W	VHODNÉ
EN 1307	ISO 6356	ISO 8302	EN 1307



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz