

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC ALFATEX



PVC Alfatex je zátěžová vinylová podlahovina s komfortními uživatelskými vlastnostmi.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠTKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
33/42	3,20 mm	0,50 mm	2,14 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZBYTKOVÝ OTLAK	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU
PUR	≤0,20 mm	Cfl-s1	DS/R10
	EN ISO 24343-1	EN 13501-1	DIN 51130 /EN 13893
ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	VNITŘNÍ EL. NAPĚTÍ
≤0,40%	20 dB	ANO	< 2 kV
EN ISO 23999	EN ISO 717/2	EN ISO 4918	EN 1815
CHEMICKÁ ODOLNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	STÁLOBAREVNOST	
BEZ VLIVU	R=0,06m² K/W	≥ 6	
ISO 26987	EN 12524-1	ISO 105-B02	



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz