


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC AMBIENT



PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží a pro
komerční prostory s vysokou zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/33/42	2,50 mm	0,70 mm	2,60 kg/m²
EN 685 ISO 10874	EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 430 ISO 23997
PROTISKLUZNOST	CHEMICKÁ ODOLNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
DS	ANO	≤0,40%	13 dB
EN 13893	EN 423 ISO 26987	EN 434 ISO 23999	EN ISO 717/2
TEPELNÁ VODIVOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
0,10 W/(m.K)	Bfl-s1	ANO	ANO (typ H)
EN 12524	EN 13501-1		EN ISO 4918
ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST	ODOLNOST PROTI OTĚRU	ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ
0,10 mm	≥ 6	T	< 2 kV
EN 433 ISO 24343-1	EN ISO 105 B02	EN 660-2	EN 1815



Výrobce: BEAULIEU BEAUFLORE (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz