


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC CENTRA



**PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží a pro
komerční prostory s vysokou zátěží.**

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/34/43	2,00 mm	0,60 mm	2,54 kg/m²
EN 685	EN 428	EN 429	EN 430
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
DS	R10	≤0,05%	7 dB
EN 13893	DIN 51130	EN 434	ISO 717-1
TEPELNÁ VODIVOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
0,25 W/(m.K)	Bfl-s1	ANO	VELMI DOBRÁ
EN 12524	EN 13501	EN 12524	EN 423
ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST	EMISE FORMALDEHYDU	ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ
≤ 0,10 mm	6	E1	< 2 kV
EN 433	ISO 105 B02	EN 717-1	EN 1815



Výrobce: IVC (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz