

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC CLASSIC 40



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových a
komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠTKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/33/41	2,00 mm	0,40 mm	2,15 kg/m²
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZVUKOVÁ IZOLACE	ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	TŘÍDA KROČEJOVÉHO HLUKU
13 dB	≤ 0,10 mm	0,40 %	Třída B (≤ 75dB)
EN ISO 717/2	EN ISO 24343-1	EN ISO 23999	NF 531-074
TEPELNÁ PROPUSTNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZNOST	STATICKÁ ELEKTRÍNA
0,020 m² K/W	Cfl-s1	DS/R10	≤ 2 kV
EN ISO 10456	EN ISO 13501-1	EN 13893/DIN 51130	EN 1815
STÁLOBAREVNOST	PODLAHOVÉ TOPENÍ	EMISE FORMALDEHYDU	CHEMICKÁ ODOLNOST
≥ 6	max. 27°C	E1	BEZ VLIVU
EN ISO 105-B02		EN 717-1	EN ISO 26987



Výrobce: TARKETT (Srbsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

