

TECHNICKÝ LIST


METRÁŽOVÉ PVC COMFYTEX



PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23	2,60 mm	0,25 mm	1,65 kg/m²
EN ISO 10874	EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 430 ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	TEPELNÝ ODPOR	KROČEJOVÝ ÚTLUM
DS	R10* - R11	0,0104 m²/Kw	16 dB
DIN 51130	EN 13893	EN ISO 12466	ISO 717
TEPELNÁ VODIVOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
0,25 W/mK	Cfl-s1	ANO	DOBRÁ
EN 12524	EN 13501	EN 12524	ISO 26987

* Na vybrané položky



Výrobce: IVC (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz