


# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC CASPIAN



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem na podkladu z polyesteru.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
<b>23/31</b>	<b>3,00 mm</b>	<b>0,40 mm</b>	<b>1,95 kg/m<sup>2</sup></b>
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
KLUZNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚTLUM HLUKU
<b>R11</b>	<b>&lt; 0,4%</b>	<b>PU</b>	<b>18 dB</b>
DIN 51130	ISO 23999		EN ISO 717/2
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ZBYTKOVÝ OTLAK	NOHY NÁBYTKU	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
<b>Bfl-S1</b>	<b>≤ 0,35 mm</b>	<b>bez poškození</b>	<b>ANO</b>
EN 13501-1	ISO 24343-1	ISO 16581	ISO 4918
STÁLOBAREVNOST	TEPELNÝ ODPOR	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	PŮSOBENÍ MIKROORGANISMŮ
<b>≥ 6</b>	<b>0,04-0,05m<sup>2</sup>K/W</b>	<b>OK</b>	<b>Nepodporuje růst bakterií</b>
ISO 105-B02	EN ISO 10456	MAX. 27°C	



Výrobce: TARKETT (Srbsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz