

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC DUAL VP



Heterogenní PVC podlahová krytina v rolích DUAL s PUR ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM *
23/34/43	2,00 mm	0,80 mm	2,89 kg/m²
ČSN EN ISO 10582	ČSN EN ISO 24346	ČSN EN ISO 24340	ČSN EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU	OHEBNOST	TRVALÁ DEFORMACE
≤ 0,40 %	≤ 8 mm	VYHOVUJE	≤ 0,10 mm
ČSN EN ISO 23999	ČSN EN ISO 23999	ČSN EN ISO 24344	ČSN EN ISO 24343-1
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	STÁLOBAREVOST	PEVNOST SPOJE PRŮMĚRNÁ HODNOTA	PEVNOST SPOJE JEDNOTLIVÉ HODNOTY
ANO	min. 6	≥ 240 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm
ČSN EN ISO 4918	ČSN EN ISO 105-B02	ISO 16906	ISO 16906
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	EMISE FORMALDEHYDU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	PROTISKLUZ
Bfl-s1	E1	DS	R11
ČSN EN ISO 13501-1	ČSN EN 717-1	ČSN EN 13893	DIN 51130
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÁ VODIVOST *		
ANO	0,17 W/m.K		
ČSN EN ISO 26987	ČSN EN ISO 10456		

Informativní hodnota *



Výrobce: FATRA (Česká republika)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz