

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC EVOLUTION



Vinylová podlaha Evolution s realistickým dekorem je skvělou volbou pro celý váš byt díky svým mnoha výhodám a atraktivnímu vzhledu.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| TŘÍDA ZÁTĚŽE | VÝŠKA CELKEM | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | VÁHA CELKEM |
| 22 | 2,70 mm | 0,20 mm | 1 750g/m² |
| ISO 10874 | ISO 24346 | ISO 24340 | ISO 23997 |
| VHODNOS POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE | PROTISKLUZNOST | KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI | KROČEJOVÝ ÚTLUM |
| ANO | DS | Bfl-s1 | 18 dB |
| ISO 4918 | EN 13893 | EN 13501-1 | EN ISO 717-2 |
| BAREVNÁ STÁLOST | ROZMĚROVÁ STÁLOST | VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | ZBYTKOVÝ OTLAK |
| ≥ 6 | ≤ 0,4 % | ANO | ≤ 0,35 mm |
| ISO 105 B02 | ISO 23999 | EN 12524 | ISO 24343-1 |
| TEPELNÁ ODOLNOST | | | |
| 0,03-0,04m²K/W | | | |
| EN 12524 | | | |



Výrobce: TARKETT

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz