


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC EXTREMTEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
34/43	2,00 mm	0,70 mm	2,80 kg/m²
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	STÁLOBAREVNOST
≤ 0,40 %	PUR	KOLEČKA TYP W	≥ 6
EN ISO 23999		EN 425	EN ISO 105-B02
ZBYTKOVÝ OTLAK	ÚTLUM HLUKU	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
≤ 0,10 mm	6 dB	< 2 kV	VYSOKÁ
EN ISO 24343-1	EN ISO 717/2	EN 1815	ISO 26987
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	PROTISKLUZ
Bfl-s1	R10	DS	R11
EN 13501-1	DIN 51130	EN 13893	DIN 51130
VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ			
ANO			
ISO 8302			



Výrobce: BEAULIEU (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz