

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC FLOTEX



Sametový vinyl Flotex spojuje hustý sametový povrch z vláken nylonu 6.6 se základní vinylovou vrstvou. Textilní vrstva je vyrobena z vláken nylonu 6.6, které jsou pevně ukotveny v základu.

Parametr	Norma	Hodnota Role	Hodnota Čtverce	Hodnota Lamely
Třída zátěže	EN-ISO 10874	33		
Celková tloušťka	ISO 1765	4,30 mm	5,00 mm	
Rozměr		2 m	50 x 50 cm	100 x 25 cm
množství čtverců/ lamel v balení			12 ks (3m <sup>2</sup> )	10 ks (2,50m <sup>2</sup> )
Celková váha	ISO 8543	1,80 kg/m <sup>2</sup>	4,80 kg/m <sup>2</sup>	
Rozměrová stálost	ISO 2551/EN 986	< 0,20%	< 0,10%	
Odolnost vůči opotřebení	EN 1307	> 1000 cyklů		
Odolnost vůči kolečkům	EN 985	r ≥ 2,4 trvalé používání splňuje		
Barevná stálost	EN-ISO 105-b02	≥ 6		
Protiskluznost	UK SGR kyvadlo	Sucho - velmi pomalý smyk/ Mokro - pomalý smyk		
Akustické vlastnosti	EN-ISO 717-2	≥ 20 dB	≥ 19 dB	
Klasifikace hořlavosti		Bfl-s1		
Protiskluznost	EN 13893	DS		
Elektrostatický náboj	ISO 6356	< 2 kV		
Tepelný odpor	ISO 8302	0,048 m <sup>2</sup> K/W	0,037 m <sup>2</sup> K/W	



Výrobce: FORBO (EU)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz