

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC FROMATEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
31	2,5 mm	0,25 mm	1 360 g/m <sup>2</sup>
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
≤0,35 mm	≤ 0,40 %	≥6-7	16 dB
EN ISO 24343-1	EN ISO 23999	ISO 105-B02	EN ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DS	R10	Bfl-s1	R=0,027m <sup>2</sup> K/W
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	ISO 8302
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
OK	<2kV	PUR	
ISO 26987	EN 1815		



100% bez ftalátů



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz