

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC G-TEX



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových a
komerčních prostor nebo středně zatížených objektových
prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
33/42	2,70 mm	0,50 mm	2,00 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
PROTISKLUZNOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM
R10	14 dB	< 2 kV	OK
DIN 51130	EN ISO 717-2	EN 1815	EN ISO 26987
ODOLNOST VŮČI OTLAKU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
0,20 mm	Cfl-s1	≤ 0,40 %	ANO
	EN 13501-1	EN ISO 23999	ISO 717
TEPELNÁ VODIVOST	BAREVNÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OTĚRUVZDORNOST
0,25 W/(m.K)	≥ 6	PURECLEAN	T
EN ISO 10456	EN 20105-B02		



Výrobce: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz