

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC HQR



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem na podkladu z polyesteru.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
32/41	3,10 mm	0,50 mm	2,30 kg/m²
EN 685	EN 428	EN 429	EN 430
KLUZNOST ZA MOKRA	VZNIK EL. NÁBOJE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚTLUM HLUKU
R10	< 2 kV	PU/HQR	16 dB
DIN 51130	EN 1815		EN ISO 717/2
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	TŘÍDA OTĚRU	ROZMĚROVÁ STÁLOST	ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI
Cfl-S1	T	0,05%	0,20 mm
EN 13501-1	EN 653	EN 434	EN 433
STÁLOBAREVNOST	TEPELNÁ VODIVOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VLHKÉ MÍSTNOSTI
≥ 6	0,25 W/(m.K)	OK	OK
ISO 105-B02	EN 12524		



Výrobce: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz