

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC ICONIK 240



Podlaha je vhodná i do prostor s větším provozem, působí pevně, a přitom je na omak teplá a hladká.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
<b>32/41</b>	<b>2,4 mm</b>	<b>0,35 mm</b>	<b>1 580 g/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
<b>≥0,50 (DS)</b>	<b>R10</b>	<b>Cfl-s1</b>	<b>16 dB</b>
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	EMISE FORMALDEHYDU	TEPELNÁ ODOLNOST	BAREVNÁ STÁLOST
<b>≤0,20</b>	<b>E1</b>	<b>0,03m<sup>2</sup> K/W</b>	<b>≥ 6</b>
ISO 24343-1	EN 717-1	ISO10456/EN12524-1	ISO 105-B02
ROZMĚROVÁ STÁLOST	KOLEČKOVÁ ŽIDLE	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
<b>≤ 0,20 %</b>	<b>OK</b>	<b>max. 27°C</b>	<b>BEZ VLIVU</b>
ISO 23999	ISO 4918		ISO 26987



Výrobce: Tarkett

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

