

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC ICONIK 280T



Povrch vinylu s polyurethanovou úpravou je velmi odolný vůči poškrábání, otlakům, skvrnám a má antistatické vlastnosti.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
23/41	2,8 mm	0,35 mm	1 760 g/m²
EN ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
≥0,50 (DS)	R10	Cfl-s1	19 dB
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	EMISE FORMALDEHYDU	TEPELNÁ ODOLNOST	BAREVNÁ STÁLOST
≤0,20	E1	0,04m² K/W	≥ 6
ISO 24343-1	EN 717-1	ISO10456/EN12524-1	ISO 105-B02
ROZMĚROVÁ STÁLOST	KOLEČKOVÁ ŽIDLE	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
≤ 0,20 %	OK	max. 27°C	BEZ VLIVU
ISO 23999	ISO 4918		ISO 26987



Výrobce: Tarkett

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz