

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC MAGNUM



PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží a pro komerční prostory se střední zátěží.

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| TŘÍDA ZÁTĚŽE | VÝŠKA CELKEM | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | VÁHA CELKEM |
| 23/33 | 2,2 mm | 0,50 mm | 2 200 g/m² |
| ISO 10874 | ISO 24346 | ISO 24340 | ISO 23997 |
| PROTISKLUZNOST | VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE | KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI | KROČEJOVÝ ÚTLUM |
| DS | ANO | Bfl-s1 | 10 dB |
| EN 13893 | ISO 4918 | EN 13501-1 | EN ISO 717-2 |
| ZBYTKOVÝ OTLAK | ROZMĚROVÁ STÁLOST | VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | BAREVNÁ STÁLOST |
| ≤ 0,20 | ≤ 0,4 % | ANO | ≥ 6 |
| ISO 24343-1 | ISO 23999 | max 27°C | ISO 105-B02 |
| TEPELNÁ ODOLNOST | VZNIK EL. NÁBOJE | | |
| 0,02-0,03m²K/W | ≤ 2 kV | | |
| EN 12524 | EN 1815 | | |



Výrobce: Tarkett

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz