

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC MANTON



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
23/32	3 mm	0,35 mm	1 950 g/m ²
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
≤0,20 mm	≤ 0,40 %	≥6	18 dB
EN ISO 24343-1	EN ISO 23999	ISO 105-B02	EN ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DS	R10	Bfl-s1	OK
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	EN 12524
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	VHODNÉ POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ODĚRUVZDORNOST
OK	<2kV	ANO (W)	T
ISO 26987	EN 1815	EN ISO 4918	EN 660-2



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

