

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC MILENIUM



Zátěžové PVC je vhodné do silně zatížených bytových prostor nebo mírně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
<b>23/31</b>	<b>3,20 mm</b>	<b>0,30 mm</b>	<b>2 300 g/m<sup>2</sup></b>
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
VHODNOS POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
<b>ANO</b>	<b>DS</b>	<b>Bfl-s1</b>	<b>16 dB</b>
ISO 4918	EN 13893	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	BAREVNÁ STÁLOST
<b>≤ 0,35 mm</b>	<b>≤ 0,4 %</b>	<b>ANO</b>	<b>≥ 6</b>
ISO 24343-1	ISO 23999	max 27°C	ISO 105-B02
TEPELNÁ ODOLNOST			
<b>0,04-0,05m<sup>2</sup>K/W</b>			
EN 12524			



Výrobce: TARKETT

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz