


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC NEROKTEX 50



Zátěžové PVC vhodné do všech komerčních a veřejných prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
33/42	2,70 mm	0,50 mm	2,00 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	STÁLOBAREVNOST
≤ 0,40 %	PURECLEAN	ANO	≥ 6
EN ISO 23999			EN ISO 105-B02
ZBYTKOVÝ OTLAK	ÚTLUM HLUKU	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	SKUPINA ODĚRU
≤ 0,20 mm	14 dB	< 2 kV	T
	EN ISO 717-2	EN 1815	
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU	CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÝ ODPOR
Cfl-s1	R10	OK	0,25 W/(m.K)
EN 13501-1	DIN 51130	EN ISO 26987	EN ISO 10456



Výrobce: GERFLOR (Česká republika)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz