


# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC NOVIA



Podlahu je možné umístit i na podlahové topení a pod kolečkovou židli.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
<b>34/42</b>	<b>2,2 mm</b>	<b>0,90 mm</b>	<b>2 400 g/m<sup>2</sup></b>
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
<b>R10</b>	<b>ANO</b>	<b>Bfl-s1</b>	<b>10 dB</b>
DIN 51130	ISO 4918	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	BAREVNÁ STÁLOST
<b>≤ 0,10</b>	<b>≤ 0,4 %</b>	<b>ANO</b>	<b>≥ 6</b>
ISO 24343-1	ISO 23999	max 27°C	ISO 105-B02
TEPELNÁ ODOLNOST	VZNIK EL. NÁBOJE		
<b>0,01-0,02m<sup>2</sup>K/W</b>	<b>≤ 2 kV</b>		
EN 12524	EN 1815		



Výrobce: Tarkett

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz