


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC PENTAX



Kvalitní PVC s nášlapnou vrstvou 0,4 mm a celkovou tloušťkou 2,9 mm, vhodné do bytových a objektových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
23/32/41	2,90 mm	0,40 mm	1 950 g/m²
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
R10	DS	Bfl-s1	16 dB
DIN 51130	EN 13893	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	BAREVNÁ STÁLOST
≤ 0,20	≤ 0,4 %	ANO	≥ 6
ISO 24343-1	ISO 23999	max 27°C	ISO 105-B02
TEPELNÁ ODOLNOST	VZNIK EL. NÁBOJE	ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM	
0,025m²K/W	≤ 2 kV	ANO	
ISO 8302	EN 1815	ISO 26987	



Výrobce: B.I.G. Flooring (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz