

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC POWER



PVC Power je vysoce odolná podlahovina s povrchovou úpravou Extrem Protection, která zabraňuje vnikání nečistot do hlubších vrstev.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
34/42	2,0 mm	0,70 mm	2 220 g/m²
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
R10	DS	Bfl-s1	10 dB
DIN 51130	EN 13893	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	BAREVNÁ STÁLOST
≤ 0,10	≤ 0,4 %	ANO	≥ 6
ISO 24343-1	ISO 23999	max 27°C	ISO 105-B02
TEPELNÁ ODOLNOST	VZNIK EL. NÁBOJE	VHODNOS POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	
0,01-0,02m²K/W	≤ 2 kV	ANO	
EN 12524	EN 1815	ISO 4918	



Výrobce: TARKETT

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz