

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC PREMIUM



Zátěžové PVC je vhodné do silně zatížených bytových prostor nebo mírně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
23/31	3,20 mm	0,30 mm	2 300 g/m²
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
VHODNOS POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM
ANO	DS	Bfl-s1	16 dB
ISO 4918	EN 13893	EN 13501-1	EN ISO 717-2
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	BAREVNÁ STÁLOST
≤ 0,35 mm	≤ 0,4 %	ANO	≥ 6
ISO 24343-1	ISO 23999	max 27°C	ISO 105-B02
TEPELNÁ ODOLNOST			
0,04-0,05m²K/W			
EN 12524			



Výrobce: TARKETT

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz