



TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC RIMATEX X EXTRA



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
33/42	2,4 mm	0,60 mm	2 200 g/m ²
EN 685	EN 428	EN 429	EN 430
ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
≥0,40 mm	≤ 0,40 %	≥6-7	16 dB
EN ISO 24343-1	EN ISO 23999	EN ISO 105 B02	EN ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DS	R10	Bfl-s1	R=0,016m ² K/W
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	EN 12667
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
OK	≤2kV	PUR	
ISO 26987	EN 1815		



100% bez ftalátů



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz