



TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC SAFE-TEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
22	2,50 mm	0,20 mm	1,33 kg/m²
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	STÁLOBAREVNOST
≤ 0,40 %	PUR	ANO	≥ 6
EN ISO 23999		ISO 8302	EN ISO 105-B02
ZBYTKOVÝ OTLAK	ÚTLUM HLUKU	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
≤ 0,35 mm	15 dB	< 2 kV	ANO
EN ISO 24343-1	EN ISO 717/2	EN 1815	ISO 26987
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	
Bfl-s1	R11	DS	
EN 13501-1	DIN 51130	EN 13893	



Výrobce: BEAULIEU (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz