

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TARALAY EMOTION



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových,
komerčních a objektových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
34/43	2,00 mm	0,70 mm	2,80 kg/m²
ISO 10874 (EN 685)	ISO 24346 (EN 428)	ISO 14340 (EN 429)	ISO 23997 (EN 430)
KLUZNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VZNIK EL. NÁBOJE
R10	≤ 0,4%	Bfl-s1	≤ 2 kV
DIN EN 16165	ISO 23999 (EN 434)	EN 13501-1	EN 1815
ODOLNOST VŮČI OTLAKU	TEPELNÁ VODIVOST	ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	BAREVNÁ STÁLOST
≤ 0,1 mm	0,25 W/(m.k)	OK	≥ 6
ISO 24343-1 (EN 433)	ISO 10456 (EN12524)	ISO 26987 (EN 423)	ISO 105-B02
TEST KOLEČKOVOU ŽIDLÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CERTIFIKACE	
OK	Protecsol®	Floorscore®	
ISO 4918 (EN 425)			



Výrobce: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz