

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TARALAY LIBERTEX



PVC podlaha s filcem vhodná do silně zatížených bytových, komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
34	3,65 mm	0,70 mm	2,90 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
KROČEJOVÝ ÚTLUM	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	ROZMĚROVÁ STÁLOST	SKUPINA OTĚRUVZDORNOSTI
19 dB	≤ 2,0 mm³	0,40 %	T
EN ISO 717-2	EN 660.2	EN ISO 23999	
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZNOST	VZNIK EL. NÁBOJE
≤ 0,20 mm	Cfl-s1	R10	< 2 kV
EN ISO 24343-1	EN 13501-1	DIN 51130	EN 1815
STÁLOBAREVNOST	ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	TEPELNÁ VODIVOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
≥ 6	OK	0,25 W/(m.k)	PROTESCSOL
EN 20 105-B02	EN ISO 26987	EN ISO 10456	



Výrobce: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

