

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TERRA



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových,
komerčních a průmyslových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/34/43	2,20 mm	0,80 mm	2,40 kg/m²
ISO 10874 EN 685	ISO 24346 EN 428	ISO 24340 EN 429	ISO 23997 EN 430
KROČEJOVÝ ÚTLUM	ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
10 dB	≤ 0,10 mm	0,40 %	ANO
ISO 717/2	ISO 24343-1 EN 433	ISO 23999 EN 434	ISO 4918 EN 425
TEPELNÝ ODPOR	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZNOST	STATICKÁ ELEKTŘINA
0,02-0,03 m² K/W	Bfl-s1	R10	≤ 2 kV
EN 12524	EN 13501-1	DIN 51130	EN 1815
STÁLOBAREVNOST	PODLAHOVÉ TOPENÍ	ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM	NOHY NÁBYTKU
≥ 6	max. 27°C	NEPODPORUJE RŮST	BEZ POŠKOZENÍ
ISO 105-B02		ISO 846 Part C	EN 424



Výrobce: TARKETT (Srbsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz