


# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC TEX-STYLE



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
<b>23/31</b>	<b>2,50 mm</b>	<b>0,25 mm</b>	<b>1,55 kg/m<sup>2</sup></b>
ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	STÁLOBAREVNOST
<b>≤ 0,40 %</b>	<b>PUR</b>	<b>ANO</b>	<b>≥ 6</b>
EN ISO 23999		EN 12667	EN ISO 105-B02
ZBYTKOVÝ OTLAK	ÚTLUM HLUKU	VNITŘNÍ NAPĚTÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
<b>≤ 0,35 mm</b>	<b>16 dB</b>	<b>&lt; 2 kV</b>	<b>ANO</b>
EN ISO 24343-1	EN ISO 717/2	EN 1815	ISO 26987
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU	ODOLNOST PROTI SKLUZU	SKUPINA ODĚRU
<b>Bfl-s1</b>	<b>R10</b>	<b>DS</b>	<b>T</b>
EN 13501-1	DIN 51130	EN 13893	EN 660-2



Výrobce: BEAULIEU (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz