

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TEXLINE



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových prostor
nebo mírně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/31	2,90 mm	0,35 mm	2,00 kg/m²
EN 685	EN 428	EN 429	EN 430
PROTISKLUZNOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VZNIK EL. NÁBOJE	ROZMĚROVÁ STÁLOST
R10	Pureclean	≤ 2 kV	≤ 0,05%
DIN 51130		EN 1815	EN 434
TŘÍDA OTĚRU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	TEPELNÁ VODIVOST	STÁLOBAREVNOST
T	Cfl-s1	0,25 W/m.K	≥ 6
EN 653	EN 13 501-1	EN 12 524	EN 20 105-B02
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KROČEJOVÝ HLUK V MÍSTNOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
0,20 mm	16 dB	A	ANO
EN 433	EN ISO 717-2	NF S 31074	MAX. 27°C



Výrobce: GERFLOR

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz