


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TOPLINE



PVC podlaha vhodná do silně zatížených komerčních a objektových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
34/43	2,00 mm	0,70 mm	2,22 kg/m²
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM	ZBYTKOVÝ OTLAK	ROZMĚROVÁ STÁLOST
R10	10 dB	≤ 0,10 mm	< 0,40%
DIN 51130	ISO 717/2	ISO 24343-1	ISO 23999
STÁLOBAREVNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	TEPELNÁ ODOLNOST	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
≥ 6	Bfl-s1	0,01-0,02 m²K/W	ANO
EN 20 105-B02	EN 13 501-1	EN 12524	ISO 4918



Výrobce: TARKETT (Srbsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz