



TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TOPTEX



PVC Toptex je zátěžová vinylová podlahovina s komfortními uživatelskými vlastnostmi.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/32/41	2,90 mm	0,40 mm	1,95 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ROZMĚROVÁ STÁLOST	CHEMICKÁ ODOLNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	SKLUZNOST POVRCHU
≤ 0,40%	ANO	Bfl-s1	R10
EN ISO 23999	EN ISO 26987	EN 13501-1	DIN 51130
PROTISKLUZ	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	TEPELNÁ VODIVOST	TEPELNÁ ODOLNOST
DS	ANO	0,12 W/mK	0,025 m² K/W
EN 13893	EN 12667	EN 12524	ISO 8302
KROČEJOVÝ ÚTLUM	SVĚTLOSTÁLOST	VNITŘNÍ EL. NAPĚTÍ	ZBYTKOVÝ OTLAK
16 dB	≥ 6	< 2 kV	≤ 0,20 mm
EN ISO 717/2	EN ISO 105 B02	EN 1815	EN ISO 24343-1



Výrobce: BEAU FLOR (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

