

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC TRENDTEX



PVC vhodné do mírně zatížených bytových prostor. PVC je vhodné pro podlahové vytápění a je opatřené PUR vrstvou.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ŠÍŘE ROLE
23	2,35 mm	0,25 mm	3m, 4m
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	
VÁHA CELKEM	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST
1 700 g/m ²	Cfl-s1	DS	R11
EN ISO 23997	EN 13501	EN13893	DIN 51130
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	TEPELNÁ VODIVOST	TEPELNÁ ODLNOST	ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM
OK	0,25W/mK	0,0104 m ² K/W	OK
EN 12524	EN 12524	EN ISO 12466	EN ISO 26987



EN 14041
18 - DOP - V462
pružné podlahové krytiny
EN ISO 650

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

