

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC XTREME



PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží a pro komerční prostory s vysokou zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
34/43	2,00 mm	0,70 mm	2,80 kg/m²
EN 685 ISO 10874	EN 428 ISO 24346	EN 429 ISO 24340	EN 430 ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
DS	R10	≤0,40%	6 dB
EN 13893	DIN 51130	EN 434 ISO 23999	ISO 717/2
TEPELNÁ VODIVOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLÉ
0,14 W/(m.K)	Bfl-s1	ANO	ANO (typ H)
EN 12524	EN 13501-1	EN 12667	EN 12529 ISO 4918
ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST	ODOLNOST PROTI OTĚRU	ANTIBAKTERIÁLNÍ TEST
0,10 mm	≥ 6	T	ANO
EN 433 ISO 24343	EN ISO 105 B02	EN 660-2	EN ISO 846



Výrobce: BEAULIEU BEAUFLOL (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz