

# TECHNICKÝ LIST

## VINYLOVÉ PODLAHY AQUAFIX NATUR CLICK



Podlaha Aquafix je složena z kompozitní desky s integrovanou voděodolnou akustickou podložkou (díky ní se už nepoužívá podložka pod podlahu). Vinylová podlaha je antistatická.

| TŘÍDA ZÁTĚŽE               | VÝŠKA CELKEM      | ROZMĚR LAMEL DŘEVO         | NÁŠLAPNÁ VRSTVA         |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 23/33                      | 5,4 mm            | 1 235x230 mm               | 0,30 mm                 |
| EN 16511                   | EN 428            | EN 427                     |                         |
| VÁHA CELKEM                | ROZMĚROVÁ STÁLOST | BAREVNÁ STÁLOST            | KROČEJOVÝ ÚTLUM         |
| 6 700 g/m <sup>2</sup>     | < 0,10 %          | 6/7                        | 16 dB                   |
| EN 430                     | EN 434            | ISO 105                    | EN ISO 717-2            |
| PROTISKLUZNOST             | PEVNOST SPOJE     | KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI     | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ      |
| R10                        | > 500 kg/m        | Bfl-s1                     | 0,05 m <sup>2</sup> K/W |
| EN 51130                   | ISO 24334         | DIN 4102                   | EN 12524                |
| ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM | VZNIK EL. NÁBOJE  | VHODNÉ POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE | BOBTNAVOST 24 hod       |
| DOBRÁ                      | <2kV              | ANO (W)                    | < 0%                    |
| EN 423                     | EN 1815           | EN 425                     | EN 317                  |



8/2021

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz