

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY AQUAFIX OBJECT CLICK



Podlaha Aquafix je složena z kompozitní desky s integrovanou voděodolnou akustickou podložkou (díky ní se už nepoužívá podložka pod podlahu). Vinylová podlaha je antistatická.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	ROZMĚR LAMEL DŘEVO	ROZMĚR LAMEL BETON
23/34	5,7 mm	1 235x230 mm	620 x 450
EN 16511	EN 428	EN 427	EN 427
VÁHA CELKEM	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
6 200 g/m ²	< 0,10 %	6/7	18 dB
EN 430	EN 434	ISO 105	EN ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PEVNOST SPOJE	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
R10	> 500 kg/m	Bfl-s1	0,05 m ² K/W
EN 51130	ISO 24334	DIN 4102	EN 12524
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	VHODNÉ POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	BOBTNAVOST 24 hod
DOBRÁ	<2kV	ANO (W)	< 0%
EN 423	EN 1815	EN 425	EN 317

