

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY AQUAPLUS CLICK



Vinylová plovoucí podlaha s integrovanou podložkou vhodná do silně zatížených bytových a komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
23/33	6,00 mm	0,30 mm	6,00 kg/m²
EN 16511	EN 428		EN 430
ZKOSENÍ HRAN	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BOBTNAVOST 24h	ZBYTKOVÝ OTLAK
NE	< 0,10%	0%	max. 0,03 mm
	EN 434	EN 317	EN 433
ÚTLUM HLUKU	VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	STÁLOBAREVNOST
20 dB	TYP W	Bfl-s1	6/7
EN ISO 717-2	EN 425	EN ISO 9239-1	ISO 1058
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÝ ODPOR	PROTISKLUZNOST	ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
DOBŘÁ	0,05 m² K/W	R10	< 2 kV
EN 423	EN 12524	EN 51130	EN 1815
POVRCHOVÁ ÚPARAVA	INTEGROVANÁ PODLOŽKA	PEVNOST SPOJE	EMISNÍ CERTIFIKÁT
PUR	ANO	> 500 kg/m	Greenguard gold
		ISO 24334	
PODLAHOVÉ TOPENÍ	Podlaha je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné fólie a rohože. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27°C		



UNICLIC®

DOVOZCE: BRASED (Česko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz