

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY COSMOS



Vinylová lepená podlaha vhodná do silně zatížených bytových a lehce zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ROZMĚR LAMEL
23/31	2 mm	0,30 mm	184,1 x 1219,2 mm
EN ISO 10582	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 24346
BALENÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST	EMISNÍ TŘÍDA	PROTISKLUZ
3,40 m²	OK	E1	R10
EN ISO 23997	EN ISO 26987	EN ISO 717-1	DIN 51130
SVĚTLOSTÁLOST	TEPLOTNÍ ODOLNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST
>6	0,01 m²K/W	Bfl-s1	≤ 0,15%
EN ISO 105-B02	EN ISO 8302	EN ISO 13501-1	EN ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	ZBYTKOVÝ OTLAK	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VOC TEST
2 dB	< 0,10 mm	max. 27°C	A+
EN ISO 717-2	EN ISO 24343-1	EN ISO 12524	



VÝROBCE: BERRY ALLOC (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

