

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 30



CREATION 30 je základní kolekce vinylových dílců určených především pro bytové využití. Mimo to je ideální pro projekty rekonstrukcí nebo výstavby hotelů.

NÁZEV	CREATION	NORMA	SOLID CLIC	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	23/31	ISO 10874	23/31	ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	2 mm	ISO 24346	4,5 mm	ISO 24346
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,30 mm	ISO 24340	0,30 mm	ISO 24340
CLEKOVÁ VÁHA	3 460 g/m ²	ISO 23997	7 118 g/m ²	ISO 23997
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	EN 13501-1	Bfl-s1	EN 13501-1
PROTISKLUZ	R10	DIN 51130	R10	DIN 51130
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PUR+ MATT		PROTECSHIELD®	
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤0,15%	ISO 23999	≤0,15%	ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	4 dB	ISO 717-2	4 dB	ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	≥6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02
OTĚRUVZDORNOST	<2.0 mm ³	EN 660.2	<2.0 mm ³	EN 660.2
PODLAHOVÉ TOPENÍ	ANO	max. 27°C	ANO	max. 27°C



EN 14041

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 40



Vinylové dílce Gerflor Creation 40 jsou vhodnou alternativou pro domácnosti, ale i komerční prostory s lehkou zátěží

NÁZEV	CREATION	NORMA	SOLID CLIC	NORMA	RIGID ACOUSTIC	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	23/32/41	ISO 10874	23/32/41	ISO 10874	23/32	ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	2 mm	ISO 24346	4,5 mm	ISO 24346	5,7 mm	ISO 24346
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,40 mm	ISO 24340	0,45 mm	ISO 24340	0,40 mm	ISO 24340
CLEKOVÁ VÁHA	3 180 g/m ²	ISO 23997	7 118 g/m ²	ISO 23997	7 000 g/m ²	ISO 23997
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	EN 13501-1	Bfl-s1	ISO 24346	Bfl-s1	ISO 24346
PROTISKLUZ	R10	DIN 51130	R10	DIN 51130	R10	DIN 51130
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PROTECSHIELD™		PROTECSHIELD™		PROTECSHIELD™	
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤0,25%	ISO 23999	≤0,15%	ISO 23999	≤0,15%	ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	4 dB	ISO 717-2	4 dB	ISO 717-2	19 dB	ISO 717-2
STÁLOBARE VNOST	≥6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987
TEPELNÁ VODIVOST	0,25 W/(m.K)	ISO 10456	0,25 W/(m.K)	ISO 10456	0,25 W/(m.K)	ISO 10456



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 55



Luxusní vinylová podlaha vhodná do každé místnosti včetně kuchyně či koupelny a nabízí množství dřevěných i kamenných dekorů.

NÁZEV	CREATION	NORMA	SOLID CLIC	NORMA	RIGID LOCK ACOUSTIC	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	33/42	ISO 10874	33/42	ISO 10874	33/42	ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	2,5 mm	ISO 24346	5 mm	ISO 24346	6 mm	ISO 24346
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,55 mm	ISO 24340	0,55 mm	ISO 24340	0,55 mm	ISO 24340
CLEKOVÁ VÁHA	3 850 g/m ²	ISO 23997	7 781 g/m ²	ISO 23997	9 480 g/m ²	ISO 23997
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	EN 13501-1	Bfl-s1	ISO 24346	Bfl-s1	ISO 24346
PROTISKLUZ	R10	DIN 51130	R10	DIN 51130	R10	DIN 51130
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PUR+ MATT		PROTECSHIELD™		PUR+	
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤0,15%	ISO 23999	≤0,15%	ISO 23999	≤0,05%	ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	4 dB	ISO 717-2	4 dB	ISO 717-2	18 dB	ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	≥6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987
TEPELNÁ VODIVOST	0,25 W/(m.K)	ISO 10456	0,25 W/(m.K)	ISO 10456	0,25 W/(m.K)	ISO 10456



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY TOPSILENCE DESIGN



Vinylová podlaha s korkovou podložkou. TopSilence Design je vhodný zejména do bytových prostor, avšak zvládne i komerční prostory s nižší zátěží vzhledem k užité třídě 32.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	VZNIK EL. NÁBOJE	CELKOVÁ VÁHA
32	9,5 mm	<2	9 880 g/m ²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN 1815	EN ISO 23997

STÁLOBAREVNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	CHEMICKÁ ODOLNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
≥6	<0,15%	OK	Bfl-s1
EN ISO 105-B02	EN ISO 23999	EN ISO 26987	DIN 13501-1

PROTISKLUZ	KROČEJOVÝ ÚTLUM	PODLAHOVÉ TOPENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
R10	16 dB	max. 27°C	PUR+
DIN 51130	EN ISO 717-2	EN ISO 12524	

KOLEČKOVÁ ŽIDLE	TEPELNÁ VODIVOST	ROZMĚR LAMEL	ROZMĚR LAMEL
OK	0,25W/(m.K)	229 x 1235 mm	298 x 620 mm
ISO 4918	EN ISO 10456	EN ISO 24342	EN ISO 24342



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

